

Serveur d'impression Xerox® série EX-i C9200 optimisé par Fiery®

CARACTÉRISTIQUES

Obtenez les hautes performances dont vous avez besoin pour effectuer des travaux à forte valeur ajoutée avec le serveur d'impression Xerox® EX C9200 Series pour l'imprimante Xerox® PrimeLink® C9200 Series.

AUGMENTEZ VOTRE CAPACITÉ DE PRODUCTION ET VOS BÉNÉFICES

Gérez facilement de lourdes charges de travail et proposez des délais d'exécution plus rapides grâce au DFE le plus puissant de l'imprimante Xerox® série PrimeLink® C9200.

ÉPOUSTOUFLANT À CHAQUE FOIS

La technologie exclusive Fiery, comprenant un véritable rendu 10 bits à 1200 x 1200 points par image (dpi) et le profilage des contours, associée à notre imagerie LED et au toner Xerox® HD EA, offre des dégradés homogènes, des tons de peau naturels et une reproduction précise des lignes fines.

Avec Fiery® Spot-On™ et Fiery® TrueBrand™, vous pouvez garantir des couleurs d'accompagnement précises sur tous les types de travaux, y compris les documents Microsoft Office.

PRENEZ LE CONTRÔLE TOTAL DE VOTRE ENVIRONNEMENT D'IMPRESSION

La barre lumineuse d'avancement des travaux Xerox® offre une visibilité en temps réel et à 360 degrés sur l'état des tâches, permettant aux opérateurs de suivre la progression par étapes et de réagir rapidement aux alertes concernant les besoins en papier, en toner et en consommables. Elle est visible de loin, offre des options de montage flexibles pour un placement optimal et s'installe en quelques minutes grâce à une simple connexion USB.

INTELLIGENCE D'IMPRESSION INTÉGRÉE

Fiery® JobExpert™ analyse les fichiers et choisit automatiquement les paramètres d'impression optimaux, permettant à n'importe qui d'imprimer correctement — sans aucune expertise requise.

UN ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION INTÉGRÉ ET SÉCURISÉ

Assurez la conformité avec les protocoles de sécurité de votre organisation grâce à des outils permettant de sécuriser le système d'exploitation Windows, le matériel, le réseau et les données, tout en garantissant un contrôle d'accès complet.

Le serveur dispose d'une connectivité JDF (Job Definition Format) standard, s'intègre à la fonction de comptabilisation standard Xerox® et est compatible avec le Xerox® Global Print Driver®.

ACCÉLÉREZ LA PRÉPARATION DES TRAVAUX

Préparez facilement les documents complexes à l'aide du logiciel intuitif Fiery Impose-Compose et Fiery® JobMaster™ en option.

AUGMENTEZ L'IMPACT AVEC LA PERSONNALISATION

Avec Fiery® FreeForm™ Create, vous pouvez personnaliser rapidement des fichiers existants gratuitement. Ajoutez des éléments variables de type texte, images ou codes-barres en quelques clics. De plus, le serveur Fiery prend en charge les principaux formats d'impression de données variables (VDP) du secteur, comme PDF/VT-1 et 2, Personalized Print Markup Language (PPML), Variable Print Specification (VPS) et le langage Xerox® VIPP®.



xerox™

Serveur d'impression Xerox® série EX C9200 optimisé par Fiery®

CARACTÉRISTIQUES

MOTEURS FIERY

- Imprimante PrimeLink® série C9200 de Xerox®
- Compatible avec tous les modules de finition du moteur

MATÉRIEL/PLATEFORME

- Logiciel Fiery® FS600 Pro
- Processeur Intel® Core™ i3-12100
- Disque SSD NVMe pour le système d'exploitation et le logiciel Fiery + disque dur 1 To
- 16 Go de RAM
- Fiery® Installer Builder
- Serveur multimédia USB
- Logiciel Fiery® QuickTouch™
- Cinq ports USB 3.0, deux ports USB 2.0
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC

TECHNOLOGIE FIERY COLOR

- Certification FOGRA (Fogra Research Institute for Media Technologies)
- Profils de couleur Fiery® Edge™
- Traitement des couleurs d'accompagnement Fiery® Edge™
- Fiery® Spot-On™
- Fiery® TrueBrand™
- Compatible avec les couleurs PANTONE®
- Dégradés ultra fluides de Fiery®
 - 1200 x 1200 ppp, résolution de rendu 10 bits
- Gestion des couleurs en 1 étape (nécessite Fiery® Color Profiler Suite et le spectrophotomètre ES-3000)
- Surimpression composite
- Éditeur Image Enhance Visual de Fiery®
- Amélioration de l'image
- Lissage d'image
- Étalonnage
 - Étalonneur Fiery®
 - ColorCal (standard, depuis la glace d'exposition)
 - Spectrophotomètre Fiery® ES-3000 (en option)
 - Étalonnage pour chaque travail
 - Protection du calibrage
- Recouvrement des couleurs automatique
- Amélioration des textes et graphiques en couleur, netteté des textes/graphismes

PRISE EN CHARGE DE L'INTERPRÉTEUR ADOBE

- CPSI version 3020
- Adobe PDF Print Engine 6.0¹

PERFORMANCE

- SmartRIP
- Mise en file d'attente, traitement RIP et impression
- Respect strict de l'ordre d'impression

FORMATS DE FICHIER PRIS EN CHARGE

- Adobe PostScript® niveaux 1, 2, 3 ; Adobe® PDF ; PDF/X-1a, 3, et 4 ; EPS ; TIFF
- Enhanced PCL® 6/PCL 5
- Formats de document Microsoft Office (doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub) via le pilote Fiery ou les dossiers actifs Fiery

IMPRESSION DES DONNÉES VARIABLES (VDP)

- Fiery® FreeForm™ Create
- Formats de fichiers pris en charge :
 - Fiery® FreeForm Plus
 - PPML v3.0
 - PDF/VT-1 et 2
 - Creo VPS
 - VI Compose, Xerox® VIPP® Language, Xerox® FreeFlow® VI Suite/FreeFlow® VI Suite
- Finition des niveaux d'enregistrement et de réglage VDP, définition de la longueur de l'enregistrement, cahier N en 1 VDP, imposition VDP

PRODUCTIVITÉ ET WORKFLOW

- Barre lumineuse d'avancement des travaux Xerox®
- Fiery® Command WorkStation®
- Fiery® JobExpert™
 - Inclut des paramètres exclusifs pour l'imprimante Xerox® PrimeLink® C9200 Series
 - Accessible à partir de Xerox® FreeFlow® Core
- Fiery® Impose-Compose
 - Intégration avec de nombreux modules de finition hors ligne de tiers
- Fiery® Preflight
- Groupes de travaux
 - Groupe d'impression
 - Groupe PDF²
- Pilotes Fiery® pour Windows et Mac
- Pilote Fiery® Essential
- Intégration avec Xerox® Global Print Driver®
- Estimation du temps d'impression
- Planificateur d'impression Fiery®
- Dossiers actifs Fiery®/Imprimantes virtuelles
- Fiery® WebTools
- Préréglages du serveur Fiery®
- Mise en suspens en cas de non-concordance, commande Forcer l'impression, imprimer/traiter en priorité, impression urgente, impression d'échantillons et épreuves
- Fiery® VUE
- Fiery® Go (Android et iOS)
- Plieuse/ brocheuse
- Tampographie
- Décalage de l'image visuelle
- Impression mobile directe
- Numérotation de copie
- Prise en charge standard des supports XLS
- Catalogue de papiers
- Impression recto verso automatique
- Sélection de la couverture
- N en 1
- Filigranes
- Pages de garde
- Sélection du bac récepteur
- Rainage Fiery® personnalisé

MISE EN RÉSEAU/CONNECTIVITÉ

- Prise en charge de TCP/IP, Bonjour, SNMP (Simple Network Management Protocol), Port 9100, IPP (Internet Printing Protocol) 2.0, FTP (File Transfer Protocol), SMB (Server Message Block), WSD (Web Services for Devices), point and print, impression par e-mail (PS/PDF), prise en charge IPv6, authentification LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
- Connexion avec authentification unique (SSO)
- Prise en charge native Impression universelle par Microsoft®
- Conforme à la norme industrielle Mopria®
- Connectivité TCP/IP simple et double pour l'intégration avec la plateforme d'interface extensible Xerox (EIP)

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

- Effacement sécurisé (conforme à la norme NIST 800-88), profils de sécurité, journal d'audit de sécurité
- Module de plateforme sécurisée (TPM)
- Démarrage sécurisé
- Cryptage du disque SE (nécessite le kit Fiery haute sécurité)
- Chiffrement des données conforme à la norme FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 ; conforme aux exigences Common Criteria³
- Option d'utilisation d'une image Windows durcie par le client pour répondre aux exigences de conformité en matière de sécurité
- Blocage des ports, filtrage IP, authentification 802.1X, cryptage IPsec
- Prise en charge de TLS (Transport Layer Security) 1.3 pour les communications chiffrées : Fiery® WebTools, IPP, Impression mobile directe

- Gestion améliorée des certificats
- Les certificats auto-signés Fiery® sont recréés automatiquement
- Impression protégée, sécurité PostScript, sécurité USB
- Mises à jour logicielles signées numériquement

DIMENSIONS/POIDS

- Dimensions : 20,75 po./527,05 mm (H) x 9,25 po./234,95 mm (L) x 18,25 po./463,55 mm (P)
- Poids : 36,5 lb/16,5 kg

ALIMENTATION

- Permutation automatique : 100 à 240 VCA, 7 à 3,5 A et 50/60 Hz
- Typique : 100 W, 1 A à 100 V. Maximum : 350 W, 7 A à 100 V

IEM/CEM

- FCC (Federal Communications Commission) et ICES (Interference-Causing Equipment Standards)-003 (États-Unis et Canada)
- Marquage CE (Conformité Européenne)–EN 62368-1:2014 + A11:2017 (UE)
- RCM (Regulatory Compliance Mark) (Australie et Nouvelle-Zélande)
- Marquage UKCA (UK Conformity Assessed) (Royaume-Uni)

SÉCURITÉ

- Programme CB – 623681, 3^e édition
- Marquage CU (États-Unis et Canada)
- Marquage T (UE)
- Marquage UK CA (Royaume-Uni)

INTÉGRATION

- Fiery® JDF v1.8
- Fiery® API
- Logiciel Xerox® FreeFlow® Vision Connect, Xerox® FreeFlow® Core
- Fonctionnalité de comptabilisation standard Xerox®
- Possibilité d'intégration de MIS et de Web-to-print
- Intégration du workflow prépresse (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

OPTIONS FIERY

- Pack Fiery® Graphic Arts Pro²
 - Fiery® Preflight Pro, Fiery® Spot Pro, Fiery® ImageViewer, Fiery® Postflight, Fiery® Control Bar
- Fiery® JobMaster™²
- Suite Fiery® de définition des profils de couleur avec spectrophotomètre Fiery® ES-3000
- NX Station GL de Fiery® (clavier, moniteur, souris et support)
- Kit Fiery® Hub (double IP)
- Kit de sécurité pour lecteur de disque Fiery®
- Kit Fiery® haute sécurité (permet le cryptage du disque dur du système d'exploitation)
- Fiery® Manage²
- Fiery® ColorGuard™²

¹ Régulièrement mis à jour avec des améliorations et des publications de service

² Essai gratuit de 30 jours disponible

³ Avec configuration appropriée par le client final ou le fournisseur de services

⁴ Essai gratuit en mode démo

⁵ Requier Fiery Impose, Compose ou JobMaster

Pour plus d'informations sur le serveur d'impression Xerox® série EX C9200 optimisé par Fiery® pour l'imprimante Xerox® série PrimeLink® C9200, veuillez contacter votre représentant Xerox. Appelez le 1-800-ASK-XEROX ou allez en ligne sur www.xerox.fr.