

Serveur d'impression Xerox® Série EX-i C9200 optimisé par Fiery®

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Des couleurs précises et éclatantes, ainsi que des outils flexibles qui élargissent les possibilités d'application.

OBTENEZ DES COULEURS UNIFORMES ET PRÉCISES

La technologie exclusive Fiery, comprenant un véritable rendu 10 bits à 1 200 x 1 200 points par image (dpi) et le profilage des contours, associée à notre imagerie LED et au toner Xerox® HD EA, offre des dégradés homogènes, des tons de peau naturels et une reproduction précise des lignes fines. Et avec Fiery® Spot-On™ et Fiery® TrueBrand™, vous pouvez garantir des couleurs d'accompagnement précises sur tous les types de travaux, y compris les documents Microsoft Office.

IMPACT RENFORCÉ GRÂCE À LA PERSONNALISATION

Offrez de nouveaux services avec Fiery® FreeForm™ Create. Personnalisez rapidement les fichiers existants en ajoutant des éléments variables tels que du texte, des images ou des codes-barres en quelques clics.

ÉLARGISSEZ VOTRE PALETTE D'APPLICATIONS

Avec un serveur Fiery, vous pouvez faire plus de travaux avec moins d'efforts. Créez de magnifiques brochures avec des couvertures en supports mixtes et des inserts dépliant en C/ Z. Gérez les onglets, définissez les supports, appliquez des modifications de dernière minute et assignez plusieurs options de finition grâce à Fiery® Compose intégré. Ou ajoutez Fiery® JobMaster™ pour concevoir des onglets complexes et effectuer des opérations avancées d'édition de pages.

INTÉGRATION PLUS ACCESSIBLE

La connectivité Fiery JDF (Job Definition Format) standard améliore l'efficacité du workflow numérique en s'intégrant aux systèmes de prépresse, de web-to-print ou aux solutions de gestion (MIS/ ERP) existants afin d'éliminer les interventions manuelles, les erreurs et le gaspillage de ressources. De plus, l'intégration à la fonction de comptabilisation standard de Xerox® aide les entreprises à suivre l'utilisation de leurs périphériques.

SIMPLIFIEZ L'IMPRESSION

Le pilote Fiery Essential augmente la productivité grâce à un moyen simple et intuitif d'imprimer des documents bureautiques courants en quelques clics. Vous pouvez aussi utiliser le pilote Xerox® Global Print Driver®.

SOLUTION ÉVOLUTIVE

Le serveur Fiery peut évoluer en fonction des besoins de votre entreprise. Une gamme complète d'outils en option permet l'imposition, la préparation avancée, la soumission automatisée de fichiers, la technologie d'automatisation intelligente, la correction des couleurs/ images avancée et la gestion des couleurs d'accompagnement, le profilage des couleurs, l'intégration aux systèmes professionnels et la prise en charge du moteur d'impression Adobe® PDF.

Serveur d'impression Xerox® Série EX-i C9200 pour imprimantes Xerox® Série PrimeLink® C9200



xerox™

Serveur d'impression Xerox® Série EX-I C9200 optimisé par Fiery®

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

MOTEURS FIERY

- Imprimante Xerox® Série PrimeLink® C9200
- Compatible avec tous les modules de finition du moteur

MATÉRIEL/ PLATEFORME

- Logiciel Fiery® FS600
- Processeur Intel® G7400E
- 8 Go de RAM
- Disque SSD NVMe 500 Go
- Deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0
- Système d'exploitation Linux®
- Fiery® Installer Builder
- Serveur multimédia USB

FORMATS DE FICHIER PRIS EN CHARGE

- Adobe® PostScript® niveau 1, 2, 3
- Adobe® PDF
- PDF/ X-1a, 3, 4
- PCL® 6/ PCL 5 amélioré
- Formats natifs de Microsoft® (doc/x, xls/x, pub/x, ppt/x) via le pilote Fiery ou les dossiers actifs Fiery
- EPS, TIFF

COULEUR ET IMAGERIE FIERY

- Profils de couleur Fiery® Edge™
- Traitement des couleurs d'accompagnement Fiery® Edge™
- Dégradés ultra homogènes de Fiery®
 - 1 200 x 1 200 ppp, résolution de rendu 10 bits
- Fiery® Spot-On™
- Fiery® TrueBrand™
- Compatible avec les couleurs PANTONE®
- Gestion des couleurs en 1 étape (nécessite Fiery® Color Profiler Suite et un spectrophotomètre ES-3000)
- Surimpression composite
- Lissage d'image
- Amélioration de l'image
- Calibrage
 - Calibreur Fiery®
 - ColorCal (standard, sur la vitre d'exposition)
 - Spectrophotomètre Fiery® ES-3000 (en option)
 - Calibrage basé sur le travail
 - Protection du calibrage
- Recouvrement automatique
- Amélioration du texte et des graphiques en couleur, netteté du texte et des graphiques

PRISE EN CHARGE D'ADOBE INTERPRETER

- CPSI (PostScript) version 3020
- Adobe PDF Print Engine 6.0¹ (nécessite Fiery® JobExpert™ et le kit de traitement PDF)

PERFORMANCE

- SmartRIP
- Mise en file d'attente, traitement RIP et impression
- Respect strict de l'ordre d'impression

IMPRESSION DES DONNÉES VARIABLES (VDP)

- Fiery® FreeForm™ Create
- Formats de fichiers pris en charge
 - Fiery® FreeForm Plus
 - PDF/ VT-1 (nécessite Fiery® JobExpert™ et le kit de traitement PDF)
- Finition des niveaux d'enregistrement et de réglage VDP, définition des plages des enregistrements, brochure N en 1 VDP, imposition VDP

PRODUCTIVITÉ ET FLUX DE PRODUCTION

- Fiery® Command WorkStation®
- Fiery® Compose
- Groupes de travaux
 - Groupe d'impression
 - Groupe PDF³
- Estimation de la durée d'impression
- Planificateur d'impression Fiery®
- Fiery® JobExpert™ (nécessite Fiery® JobExpert™ et le kit de traitement PDF)
- Pilotes Fiery® pour Windows et Mac
- Pilote Fiery® Essential
- Intégration avec Xerox® Global Print Driver®
- Dossiers actifs Fiery®/ Imprimantes virtuelles
- Fiery® WebTools
- Impression d'échantillons, Forcer l'impression, mise en suspens en cas de non-concordance, épreuves
- Fiery® VUE
- Décalage de l'image visuelle
- Fiery® Go (Android et iOS)
- Plieuse/ brocheuse
- Impression mobile directe
- Numérotation des copies
- Prise en charge standard des supports XLS
- Catalogue de papiers
- Impression recto verso automatique
- Sélection de la couverture
- N en 1
- Filigranes
- Feuilles pour bannières

RÉSEAU/ CONNECTIVITÉ

- Transmission Control Protocol (TCP)/ Internet Protocol (IP), Bonjour, SNMP (Simple Network Management Protocol), Port 9100, IPP (Internet Printing Protocol) 2.0, FTP (File Transfer Protocol), SMB (Server Message Block), WSD (Web Services for Devices), Pointer-imprimer, impression via e-mail (PS/ PDF), prise en charge IPv6, authentification LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
- Prise en charge native Impression universelle Microsoft®
- Conforme à la norme industrielle Mopria®
- Connectivité TCP/ IP simple et double pour l'intégration avec Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

- Effacement sécurisé, profils de sécurité, journal d'audit de sécurité (s'intègre aux solutions SIEM), blocage des ports, filtrage IP, authentification 802.1X, cryptage IPsec
- Prise en charge de TLS (Transport Layer Security) 1.3 pour les communications chiffrées : Fiery® WebTools, IPP, Impression mobile directe
- Gestion améliorée des certificats
- Les certificats auto-signés Fiery® sont recréés automatiquement
- Impression protégée, sécurité PostScript, sécurité USB
- Mises à jour logicielles signées numériquement

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Permutation automatique : 100-240 VCA
- Plage de courant d'entrée : 1,5 à 1 Ampère
- Fréquence en d'entrée : 60 ou 50 Hz
- Consommation électrique maximale/ typique : 80 W/ 30 W

INTERFÉRENCES ÉLECTROMAGNÉTIQUES (IEM) ET COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

- FCC (Federal Communications Commission) et ICES (Interference-Causing Equipment Standards)-003 (États-Unis et Canada)
- Marquage CE (Conformité Européenne)–EN 62368-1:2014 + A11:2017 (UE)
- RCM (Regulatory Compliance Mark) (Australie et Nouvelle-Zélande)
- Marquage UK CA (Royaume-Uni)

SÉCURITÉ

- Programme CB – 62368-1, 3^e édition
- Marquage CU (États-Unis et Canada)
- Marquage GS (UE)
- Marquage UKCA (UK Conformity Assessed) (Royaume-Uni)

INTÉGRATION

- Fiery natif JDF v1.8
- API Fiery®
- Logiciel Xerox® FreeFlow® Vision Connect, Xerox® FreeFlow® Core
- Fonctionnalité de comptabilisation standard Xerox®
- Possibilité d'intégration de MIS et de Web-to-print
- Intégration du workflow prépresse (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

OPTIONS FIERY

- Fiery® Impose⁴
- Fiery® JobMaster™²
- Fiery® JobExpert™ et Kit de traitement PDF
 - Fiery® JobExpert™, moteur d'impression Adobe PDF, prise en charge de PDF/ VT-1
 - Inclut les paramètres JobExpert exclusifs pour imprimantes Xerox® Série PrimeLink® C9200
 - Accessible à partir de Xerox® FreeFlow® Core
- Pack Fiery® ColorRight²
 - Fiery® Spot Pro, Fiery® ImageViewer, Fiery® Image Enhance Visual Editor, Fiery® Control Bar, Fiery® Postflight
- Pack d'automatisation Fiery®²
 - Fiery® Preflight, impression urgente, imprimer/ traiter en priorité
- Fiery® Color Profiler Suite⁴ avec spectrophotomètre Fiery® ES-3000
- Kit Fiery® Hub (double IP)
- Fiery® Manage²
- Fiery® ColorGuard™²

¹ Régulièrement mis à jour avec des améliorations et des publications de service

² Essai de 30 jours disponible gratuitement

³ Nécessite Fiery Impose, Compose ou JobMaster

⁴ Essai gratuit en mode démo

Pour plus d'informations sur le serveur d'impression Xerox® Série EX-i C9200 optimisé par Fiery® pour imprimantes Xerox® Série PrimeLink® C9200, veuillez contacter votre représentant Xerox. Appelez le 1-800-ASK-XEROX ou rendez-vous sur www.xerox.fr.